

# Scies à ruban combinés

avec fendeuses hydrauliques horizontales et tapis monte-bois indépendant



Combiné Mod. 800 avec fendeuse et tapis indépendant

Toutes nos scies à ruban sont des machines silencieuses, la coupe du bois est très rapide et la lame n'enlève que deux millimètres maximum d'épaisseur.

La fendeuse hydraulique travaille en semi-automatique en actionnant un levier de commande du distributeur. Le cycle du vérin est spontané.

Le coin en forme de croix, est réglable en hauteur à l'aide d'un vérin hydraulique en utilisant un levier placé près de l'opérateur.



Mod. 800 avec tapis incorporé - longueur 5 mètres position transport

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Scie fendeuse Mod 800	Scie tapis Mod. 800
Diamètre des volants (m)	0,80	0,80
Longueur maxi de coupe (m)	0,50	0,75
Diamètre maxi de coupe (m)	0,45	0,45
Hauteur du plan de travail (m)	0,90	0,90
Longueur des rubans (m)	5,55	5,55
Force du fendeur hydraulique (t)	10	sans fendeuse
Longueur de la machine (m)	2	2
Largeur de la machine (m)	1,35	1,65
Hauteur de la machine (m)	2,45	3,15
Poids total (kg)	700	1150

# Scies à ruban



## DESCRIPTION :

C'est une vaste gamme de machines solides et rapides, qui peuvent satisfaire toutes les exigences des experts. Une construction parfaite allée à une longue expérience, nous permettent de vous offrir des scies à ruban très robustes. Les machines sont produites dans différentes versions qui changent suivant le type d'entraînement et de transport. Cette machine est très rapide de coupe et surtout silencieuse.

## ENTRAÎNEMENT :

- par prise de force du tracteur,
- par moteur électrique,
- mixte : prise de force du tracteur et moteur électrique.

## TRANSPORT :

Fixation trois points ou monté sur roues (chariot) avec pieds réglables en hauteur pour la position travail.

Les machines sont très bien conçues, elles ne nécessitent pas un entretien particulier.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Mod. 500	Mod. 600	Mod. 700	Mod. 800
Diamètre des volants (m)	0,50	0,60	0,70	0,80
Longueur maxi de coupe (m)	0,47	0,57	0,66	0,76
Diamètre maxi de coupe (m)	0,35	0,40	0,45	0,50
Hauteur du plan de travail (m)	0,85	0,92	0,92	0,99
Longueur des rubans (m)	3,95	4,65	5,15	5,55
Longueur de la machine (m)	1,20	1,47	1,90	2,10
Largeur de la machine (m)	0,84	0,93	1,10	1,10
Hauteur de la machine (m)	1,99	2,24	2,37	2,55
Poids total (kg)	150	200	250	300

# Tapis monte-bois

Mod. NT 250

Le tapis transporteur est monté avec trémie et bandes latérales sur roues, équipé d'une courroie et taquets en caoutchouc d'une largeur de 250 mm.

Le tapis est vendu avec une longueur de 5 m, 6 m, 7 m ou 8 m dans les trois versions ci-dessous :

- avec moteur électrique,
- avec moteur hydraulique,
- avec moteur thermique

Le tapis bien équilibré sur ses roues permet une facilité de déplacement vers son poste de travail.



Tapis - longueur 5 mètres moteur hydraulique

la robustesse, la fiabilité et la sécurité totale d'utilisation du matériel forestier